

## Referencia 226105

Ruedas en goma antihuella, núcleo en polipropileno, soporte fijo NLX

Diámetro (D) 180mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno.

### Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                     | 180 mm    |
| Anchura (F)                                      | 45 mm     |
| Altura Total (H)                                 | 219 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110   |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80    |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 180 daN   |
| Organos de rodamiento                            | Buje liso |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |