

Referencia 367112NX

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio con taladro pasador en acero inoxidable con freno delantero.

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 24 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Pletina: acero inox AISI 304. Horquilla: acero inox AISI 304. Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304. Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa. Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	24 mm
Altura Total (H)	71 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	22 mm
Radio Gálbo Freno (O)	80 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	55 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●