

Referencia 369202

Ruedas pareadas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio con espiga y freno para altas cargas

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 18+18 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	18+18 mm
Altura Total (H)	71 mm
Diámetro platina (G)	52 mm
Desalineación (E)	25.5 mm
Radio Gálibo Freno (O)	84 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	140 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación manual ligera



Silenciosidad



Superación de obstáculos



Resistencia a agentes químicos agresivos



Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026