

Referencia 383212

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador

Diámetro (D) 60mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris; núcleo de polipropileno

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	60 mm
Anchura (F)	25 mm
Altura Total (H)	83 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	10 mm
Desalineación (E)	21 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	60 daN
Organos de rodamiento	Buje liso




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026