

Referencia 387303NX

Ruedas de goma termoplástica, núcleo de polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador en acero inoxidable con freno delantero.

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuello gris, núcleo de polipropileno.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Pletina: acero inox AISI 304. Horquilla: acero inox AISI 304. Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304. Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa. Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	75 mm
Anchura (F)	23 mm
Altura Total (H)	101 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	30 mm
Radio Gálibo Freno (O)	91 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	70 daN
Organos de rodamiento	Buje liso




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026