

## Referencia 525905

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte fijo NL

Diámetro (D) 180mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; dureza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 180 mm                        |
| Anchura (F)                                       | 45 mm                         |
| Altura Total (H)                                  | 219 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                       |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                        |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                         |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 180 daN                       |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |