

## Referencia 531107

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa

Diámetro (D) 225mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

### Buje

El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante .



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Diámetro (D)            | 225 mm    |
| Anchura (F)             | 50 mm     |
| Diámetro Agujero (DD)   | 20 mm     |
| Longitud Cubo (L)       | 58 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h | 250 daN   |
| Carga Estática          | 420 daN   |
| Suavidad                | 160 daN   |
| Organos de rodamiento   | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026