

Referencia 531108

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm



Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

Buje

El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante .



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60 mm
Diámetro Agujero (DD)	25 mm
Longitud Cubo (L)	73 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Carga Estática	500 daN
Suavidad	175 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367