

## Referencia 533105AS

Ruedas en goma conductiva negra con resistencia electrica <  $10^5$  Ohm, llantas de chapa.

Diámetro (D) 180mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma conductiva con resistencia electrica <  $10^5$  Ohm; dureza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.

### Buje

El cubo aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)            | 180 mm                        |
| Anchura (F)             | 45 mm                         |
| Capacidad Carga a 4Km/h | 200 daN                       |
| Carga Estática          | 390 daN                       |
| Suavidad                | 130 daN                       |
| Organos de rodamiento   | Buje con cojinetes a rodillos |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026