

Referencia 533109

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa

Diámetro (D) 280mm, Ancho bandaje (F) 60 mm



Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

Buje

El cubo aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



Diámetro (D)	280 mm
Anchura (F)	60 mm
Diámetro Agujero (DD)	25 mm
Longitud Cubo (L)	73 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	390 daN
Carga Estática	550 daN
Suavidad	200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026