

Referencia 535620

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio con espiga Innocenti, freno delantero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda



Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

Buje

El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	193 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	40 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	86 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálibo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	180 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○ ○