

Referencia 584304

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh alto espesor, núcleo de aluminio,
 Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
 Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Longitud Cubo (L)	58 mm
Diámetro Asiento (LL)	47 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	560 daN
Carga Estática	900 daN
Suavidad	350 daN
Organos de rodamiento	Alojamiento para cojinete a bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367