

Referencia 588072

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG HD

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	210 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	50 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○