

## Referencia 605903

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo NL-M

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos está realizado por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                        |
| Anchura (F)                                       | 35 mm                         |
| Altura Total (H)                                  | 156 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85                        |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60                         |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm                          |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 220 daN                       |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |