

## Referencia 606910

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda


Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 55 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

Cojinete central con doble protección (2Z). Disponible en la version inoxidable también. Tapas de protección del cojinete de polvo, cuerpos extraños y agentes agresivos a través de anillos con laberintos internos en poliamida con fibra de vidrio.

### Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 160 mm                               |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                                |
| Altura Total (H)                                  | 199 mm                               |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                              |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                               |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                                |
| Desalineación (E)                                 | 56 mm                                |
| Radio Gálbo Freno (O)                             | 156 mm                               |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 300 daN                              |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas 2RS inox |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026