

## Referencia 615103

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo NLX

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 85 Shore A. Núcleo en material termoplástico.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos en acero inox con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm    |
| Anchura (F)                                       | 35 mm     |
| Altura Total (H)                                  | 156 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85    |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 180 daN   |
| Organos de rodamiento                             | Buje liso |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |