

## Referencia 618004

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NLX

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 85 Shore A. Núcleo en material termoplástico.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos en acero inox con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central de acero inox ensamblado por remachado.



|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro (D)                      | 150 mm                            |
| Anchura (F)                       | 35 mm                             |
| Altura Total (H)                  | 182 mm                            |
| Diámetro platina (G)              | 73 mm                             |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm                             |
| Desalineación (E)                 | 34 mm                             |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 220 daN                           |
| Organos de rodamiento             | Buje con cojinetes a rodillosinox |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |