

Referencia 622136

Ruedas de poliuretano "TR-Roll", núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de hierro fundido.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	78 mm
Diámetro Agujero (DD)	25 mm
Longitud Cubo (L)	88 mm
Diámetro Asiento (LL)	62 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	18 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	900 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	900 daN
Carga Estática	1200 daN
Suavidad	750 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026