

Referencia 624109

Ruedas de poliuretano "TR-Roll", núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 400mm, Ancho bandaje (F) 100 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de hierro fundido.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	400 mm
Anchura (F)	100 mm
Longitud Cubo (L)	100 mm
Diámetro Asiento (LL)	80 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	18 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1700 daN
Carga Estática	2000 daN
Suavidad	900 daN
Organos de rodamiento	Alojamiento para cojinete a bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026