

Referencia 625624

Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de poliamida 6, soportes giratorios PX con freio

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda




Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de poliamida 6.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX con especial lubricación con grasa para proteger contra altas temperaturas. Perno central fijado a la pletina con tornillo en acero inox AISI 304 y tuerca en acero inox A2. El freno registrable permite el bloqueo de la rotación de rueda y soporte.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	205 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálibo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	400 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	360 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas inox

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●