

Referencia 626308

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, núcleo de aluminio, soporte giratorio con amortiguación a pletina EES
 MHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte con: - Pletina: acero forjado galvanizado electrolíticamente - Horquilla fija externa: embutidas, electrosoldadas en el axial, acabado galvanizado electrolíticamente - Órganos de rotación: cojinete axial de bolas y cojinetes de rodillos cónicos - Horquilla móvil interna: embutidas, electrosoldadas en el casquillo - Muelle de poliuretano - Engrasador - Sistema de bloqueo de la tuerca



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	316 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	110 mm
Recorrido Máx. de Resorte	25 mm
Precarga de Resorte	50 mm
Carga Máxima de Resorte	400 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	800 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●