

## Referencia 632123

Ruedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 93+/-2 Shore A.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y sucesivo torneado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                          | 125 mm                      |
| Anchura (F)                           | 40 mm                       |
| Diámetro Agujero (DD)                 | 12 mm                       |
| Longitud Cubo (L)                     | 40 mm                       |
| Diámetro Asiento (LL)                 | 32 mm                       |
| Profundidad alojamiento cojinetes (M) | 10 mm                       |
| Carga Estática                        | 500 daN                     |
| Suavidad                              | 230 daN                     |
| Organos de rodamiento                 | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367