

## Referencia 652101ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica < 10<sup>9</sup> Ohm, nucleo de aluminio

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



### Descripción rueda

Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica < 10<sup>9</sup> Ohm (=1GOhm), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                          | 80 mm                       |
| Anchura (F)                           | 25 mm                       |
| Diámetro Agujero (DD)                 | 12 mm                       |
| Longitud Cubo (L)                     | 30 mm                       |
| Diámetro Asiento (LL)                 | 28 mm                       |
| Profundidad alojamiento cojinetes (M) | 8 mm                        |
| Capacidad Carga a 4Km/h               | 170 daN                     |
| Carga Estática                        | 220 daN                     |
| Suavidad                              | 150 daN                     |
| Organos de rodamiento                 | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● ○ |