

Referencia 658331ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, , núcleo en aluminio, soporte fijo NLX
 Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



Descripción rueda

Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica < 10^9 Ohm ($\leq 1\text{GOhm}$), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Núcleo: de aluminio pre-fundido.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	25 mm
Altura Total (H)	107 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	170 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox



Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○