

Referencia 665403

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte fijo NLX

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●