

Referencia 667005

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio pletina PX

Diámetro (D) 175mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.



Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inoxidable AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo en acero inox AISI 304 y tuerca en acero inox A2.

Diámetro (D)	175 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	225 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	470 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●