

Referencia 677102

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio pletina NL

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	128 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026