

Referencia 687104

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio espiga NL, freno delantero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda


Ruedas monobloque en poliamida 6

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	188 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	26 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	56 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálibo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367