

## Referencia 689103

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



### Descripción rueda

Ruedas monobloque en poliamida 6

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                            |
| Anchura (F)                                       | 38 mm                             |
| Altura Total (H)                                  | 157 mm                            |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85                            |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60                             |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm                              |
| Desalineación (E)                                 | 37 mm                             |
| Radio Gálibo Freno (O)                            | 120 mm                            |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 220 daN                           |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes a rodillosinox |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026