

Referencia 715601

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte fijo NLX

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris, dureza 85 Shore A; núcleo de polipropileno

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos está realizado por moldeo y aloja un cojinete de rodillos en acero inox con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	107 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	70 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillosinox



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ○