

Referencia 724126

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 75 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	75 mm
Longitud Cubo (L)	85 mm
Diámetro Asiento (LL)	52 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	17.5 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	560 daN
Carga Estática	1200 daN
Suavidad	400 daN
Organos de rodamiento	Alojamiento para cojinete a bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367