

Referencia 728184

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de aluminio, soporte fijo EEG HD

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


Cubo con rodamiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	228 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	600 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	480 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○