

Referencia 826601

Ruedas neumáticas, núcleo en polipropileno, soporte fijo NL

Diámetro (D) 260mm, Ancho bandaje (F) 85 mm



Descripción rueda

Bandaje: neumático rayado o esculpido con cuatro lonas; presión de ejercicio: 2 bar. Núcleo: de polipropileno.

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



Diámetro (D)	260 mm
Anchura (F)	85 mm
Altura Total (H)	300 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	200X160
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	160X120
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje liso




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026